




PROFILOCK 3 KÄYTTÖOHJE



Jokaisen käyttäjän pitää tutustua näihin käyttöohjeisiin ja on tunnettava työpaikkansa omat nostotyöohjeet.

Yleistä Profilock on nostoapuväline, joka kiinnitetään pulbitankoon. Sitä ei saa käyttää muiden muotorautojen eikä levyjen nostoon.

Suurin sallittu kuorma (SWL) on 15 tonnia max. 20° nostokulmalla nosturikäytössä.

Profilock 3 sopii 240 - 430 mm:n pulbitangoille ja laitteen paino on 24,2 kg, sisältäen sakkelin 7,9 kg.

Käyttö Varmista että sakkelin tappi ja laitteen ruuvit ovat kunnolla kiinni. Profilock kiristetään ja avataan ruuvin vääntövarresta käsin kiertämällä. Vääntövarresta ei saa jatkaa esim. putkella. Kiinnityskohdasta on poistettava irtonainen ruoste ja jää.

Vedä laite pulbiin kiinni eli niin ettei leuan ja pulbin reunan väliin jää tyhjää. Kiristä huolella ja varmista, että liikkuva leuka tukeutuu pulbin selkään.

Lisäksi vinossa nostossa käännä Profilock vedon suuntaan ja kiristä ruuvi. Peräkkäisissä nostoissa tarkista kiinnitys nostojen välillä.

Huolto Pidä laite puhtaana. Kiristysruuvi ja mutteri on pidettävä puhtaana ja rasvattuna. Profilock voidaan purkaa avaamalla lukkomutterit ja poistamalla ruuvit, holkit ja sakkeli.

Koekuormitus ja tarkastus

Tarvittaessa Profilock 3 koekuormitetaan suoralla vedolla ja 20 tonnin kuormalla, tällöin pysyvää muodonmuutosta ei saa tapahtua.

Jos tarkastuksessa havaitaan vääntymä, murtuma, halkeama, paha kuluma tai ruostevaurio, pitää laite poistaa käytöstä tai toimittaa valmistajalle korjattavaksi.

Takuu Laitteella on 12 kk:n takuu myyntipäivästä lukien, koskien raaka-aine - ja valmistusvirheitä. Takuu korvaa laitteelle aiheutuneet vahingot. Takuu ei korvaa välillisiä vahinkoja, eikä väärästä käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja.

Valmistaja:

Craftmer Oy
 Kuormakatu 11
 20380 TURKU
 Puh. 02 - 4327 111
 craftmer@craftmer.fi
 www.craftmer.fi